



## Dobře brousetelná penetrace ředitelná vodou.

Pro rychlou přípravu odolného povrchu. Zabraňuje nadměrnému vsakování dalších nanášených olejových vrstev. Redukuje nerovnoměrné probarvení dřeva.

### Oblast použití:

Pro rychlou, trvanlivou a snadno brousetelnou předúpravu savých interiérových ploch z masivního dřeva.

### Technické vlastnosti:

Dobře brousetelná penetrace ředitelná vodou. Zabraňuje nerovnoměrnému zabarvování dřeva při nanášení následných vrstev oleje, jakož i nadměrnému vsakování prvních olejových vrstev.

### Barevný odstín:

Nažloutlá.

### Složení:

Voda, šelak, etanol, uhličitán draselný, Methylišothiazolinone, Benzisothiazolinone. Produkt nepodléhá směrnici Deco-Paint-Richtlinie.

### Zpracování:

Nanášejte tence štětkem nebo válečkem a nechte zaschnout. Přibližně po 45 minutách suchý povrch přebrouste brusným papírem zrnitosti 240.

### Doba schnutí:

Cca. 45 minut, v závislosti na síle nanesené vrstvy, druhu dřeviny, teplotě a vlhkosti vzduchu.

### Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 90 ml/m<sup>2</sup>, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení	vystačí na...*
0,75l	7,5 m <sup>2</sup>
2,5l	25 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

### Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

### Likvidace:

V souladu s platnými předpisy. Pouze vysušený materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 20.

### Ředící a čistící prostředky:

Ředte vodou, na případné čištění použijte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah i nádobu správně recyklujte.



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.04.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**