



Vrchní olej, bohatý na pryskyřice, tvoří lesklý povrchový film.

Použití v místech s vysokým zatížením. Zvláště vhodné pro podlahy, schodiště dveří a náročný nábytek.

Lakový olej 251

Oblast použití:

Pro rychlé, snadné, páru propouštějící, lesklé, olejové ošetření dřeva a jiných povrchů (například korek, kámen), a to zejména v oblastech s vysokým zatížením a sofistikovaný nábytek.

Technické vlastnosti:

Tvrký, vodu odpuzující nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín:

Lesklý, transparentní, bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení:

Lněný olej, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, estery přírodních pryskyřic, ricinový olej, isoolifáty, mikromletý přírodní vosk, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 400g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava:

Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování:

Natíráním, válcováním, stříkáním, máčením, nebo aplikace jednokotoučovou leštičkou. Teplota prostředí a povrchu nad 15 °C.

Doba schnutí:

Suchý přibližně po 12 hodinách. Přetíratelný další vrstvou po cca. 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba:

Spotřeba: 1. vrstva cca 45 ml/m², 2. vrstva cca 11 ml/m², 3. vrstva cca 4 ml/m². Nanášejte šetrně, předejdete zásahům do procesu sušení!

<i>balení</i>	<i>vystačí na...*</i>
0,75l	16,5 m ²
2,5l	55 m ²
10l	222 m ²
30l	666 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace:

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle



platných předpisů.

Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připravený k přímému zpracování bez ředění.

GISCODE:

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah i nádobu správně recyklujte.

Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.

Při sušení zajistěte dostatečné větrání.

Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.

Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de