



Pro povrchovou úpravu savých betonů a kameniny všech typů v interiéru.

Oblast použití:

Pro impregnaci a při všech druhů savé dlažby a betonové podlahy, jako např. terakotu apod.

Olej na beton a kámen 254

Technické vlastnosti:

Chrání proti běžným nečistotám, mastnotě a olejům. Vhodný i jako ochrana cementových spár. Vodoodpudivý, odolný proti oděru, nemění viditelně odstín povrchu. Testováno podle DIN EN 71, část 3 na odolnost proti slinám a potu. Určeno do interiéru.

Barevný odstín:

Bezbarvý.

Složení:

Tepelně upravený slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 520 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010).

Zpracování:

Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Na kámen se musí nanášet štětcem nebo válečkem. Po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst, kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá savá místa. Potom povrch vyleštíte hadříkem nebo padem dosucha. Další den naneste opět tenkou vrstvu a zpracujte, jak je popsáno výše. Je-li i poté podklad stále savý, můžete nanést i 3. vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí při schnutí zůstat žádná vrstva oleje!

Doba schnutí:

Po přibližně 4 - 6 hodinách (při 18 - 22°C / 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu) je povrch částečně suchý a zpracovatelný. Úplné vyschnutí trvá asi 7-10 dnů.

Velikost balení a spotřeba:

20 - 50 ml/m² v závislosti na savosti podkladu

<i>balení</i>	<i>vystačí na...*</i>
0,75l	21,5 m ²
2,5l	71,5 m ²

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Skladujte na chladném místě a dobře uzavřené. Vytvoří-li se na povrchu tenká krusta, odstraňte ji a olej ev. přecedte přes síto.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky:

Čistěte s použitím pH neutrálního saponátu ve vlažné vodě.

GISCODE:

Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.



Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de