



LEINOS Terasový olej je zvláště vhodný pro neošetřené nebo olejované dřevo, které vyžaduje na rozdíl od teakového dřeva větší hloubkovou impregnaci.

Terasový olej 236

Terasový olej osvěžuje, udržuje přirozenou pružnost dřeva, chrání proti nepříznivému počasí a poskytuje také dobrou ochranu před UV zářením (kromě bezbarvého). Pro jeho snadné a rychlé zpracování se práce s ním stává potěšením.

Pro venkovní použití.

Oblast použití:

Terasový olej na dřevo je vysoce kvalitní přírodní výrobek na olejovo-pryskyřičné ošetření venkovního dřeva, například na ploty, pergoly, dětské hrací prvky, dřevěné terasy, teakový a jiný zahradní nábytek atd. Je obzvláště vhodný na tropické dřevo, např. Bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a osvěžují staré.

Technické vlastnosti:

Rychlé a snadné zpracování. Přírodní oleje vnikají hluboko do dřeva. Udrží dřevo zdravé, elastické a nenechají jej vyschnout. Dobré osvěžení již naolejovaného dřeva. V případě dalšího nátěru není nutné žádné přebroušení. Žádné zatěžující zápachy. Odolný proti slinám a potu dle DIN 53160.

Barevný odstín:

002 bezbarvý (bez UV ochrany), 015 nahnědlý (např. na dub, akát, tepelně upravené dřevo a všechny jehličnany), 052 načervenalý (Bangkirai, modřin, douglaska)

Složení:

Lněný olej, vařená směs tungového a ricinového oleje, estery nenasycených mastných kyselin z tallového oleje, vařená směs lněného a tungového oleje, isoparafín, oxid hlinitý, minerální pigmenty, Jodo-propynyl-butyl-carbamát, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 450 g/l. Mezní hranice EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven mastnoty a prachu, a také savý. Staré laky a krycí nátěry kompletně odstraňte. Již zašedlé dřevo by mělo být vybroušeno, pokud možno, až na zdravé dřevo nebo ošetřeno Odšedovačem Leinos 940. Dřevo impregnované pod tlakem nechte 1-2 měsíce odvětrat a případné solné výkvěty odstraňte.

Zpracování:

Aplikujte nátěrem. Nikdy nepracujte při teplotě nižší než 10°C a před použitím dobře promíchejte. Natírejte tence a stejnoměrně. Při natírání zabraňte vzniku velmi mokřých míst.

Doba schnutí:

Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu je nátěr po 6 - 8 hodinách suchý, po 16 - 24 hodinách jej můžete přetřít.

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 50-70 ml/m² na jeden nátěr; může se podle savosti podkladu lišit. Vydátnost: cca 13-23 m²/l. Přesnou spotřebu zjistíte přímo na objektu.

Objem plechovky	Plocha
0,25l	4 m ²
0,75l	12,5 m ²
2,5l	41,5 m ²
10l	166 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladnu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

Terasový olej je připravený k použití. K ředění a čištění náradí použijte Ředidlo LEINOS 200.

GISCODE:

Ö 60+

Zvláštní upozornění:

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsah účinné látky: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,5%

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de