



Čistící a ošetřující olej na všechny olejované a voskované plochy, jako je dřevo, korek anebo přírodní linoleum.

## Čistící a ošetřující olej 285

(Čistící a ošetřující olej na všechny olejované a voskované plochy, jako je dřevo, korek anebo přírodní linoleum v interiéru, brání tvorbě vyšlapaných míst).

### Oblast použití:

Na ošetření všech olejovaných a voskovaných ploch, jako je dřevo, korek a linoleum v interiéru, brání tvorbě vyšlapaných míst.

### Technické vlastnosti:

Transparentní, jednoduché použití. Ošetřená plocha je prodyšná, hedvábně matná, odolná, vodoodpudivá a nežloutnoucí. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3 a podle DIN 53160 na odolnost proti potu a slinám.

### Barevný odstín:

odstín 002 bezbarvý

### Složení:

Lněný olej, tungový olej, vařený lněný olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, kaolín, mastek, mikrokryalický vosk, oxid křemičitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 660 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie „f“ z roku 2010).

### Podklad a příprava:

Povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), zbavený nečistot a mastnoty. Povrch nejdříve vyčistěte Rostlinným mýdlem 930 (stírejte na vlhko). Potom povrch neutralizujte (setřete) čistou vodou a nechte dobře uschnout. Teplota podlahy při zpracování musí činit minimálně 16 °C.

### Zpracování:

Čistící a ošetřující olej nanášejte tence a rovnoměrně podlahovým mopem s krátkým vlasem. Po 15 - 20 minutách odstraňte přebytečný olej a povrch vyleštěte bílým padem. Silně opotřebované a ochozené a tenké povrchy můžete následně ošetřit také Tvrdovoskovým olejem 290. Před začátkem prací proveďte zkoušku! Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě je možná tvorba nepříjemného zápachu!

### Doba schnutí:

Po 6 - 12 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50-55 %) je povrch suchý, brousitelný a přetíratelný. Podlahu první den po ošetření zatěžujte opatrně. Plné zatížení po 7 - 14 dnech.

### Velikost balení a spotřeba:

Spotřeba a vydatnost závisí na savosti podkladu. Vydatnost 25 - 35 m<sup>2</sup>/l, spotřeba 30-40 ml/m<sup>2</sup>. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném materiálu.

### Balení vystačí na...\*

0,25l

0,75l závisí na míře zašpinění,  
savosti podkladu a způsobu  
2,5l použití

10l

\* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

### Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a teplotách nad nulou. Obal těsně uzavřený. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Na povrchu se může vytvořit tenká křusta, která musí být před použitím odstraněna.

### Likvidace:

Dle místních, úředních předpisů. Zaschlé zbytky mohou být odstraněny do komunálního odpadu. Katalogový klíč odpadů: EAK 08 01 02

### Ředící a čistící prostředky:

Pracovní prostředky vyčistěte okamžitě po použití Ředidlem LEINOS 200.



**GISCODE:**

Ö 60+

**Zvláštní upozornění:**

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS08



Nebezpečí

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**