



Zum Verdünnen der Schellack-Maskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

Verdünner für

Zum Verdünnen der Schellackmaskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.
Schellackmaskierung 956

Stození:

Ethanol (Gärungalkohol). Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Zpracování:

Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken der Schellackmaskierung sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

Velikost balení a spotřeba:

Gebinde reicht für...*

1l

**2,5l spotřeba je závislá na
 způsobu použití**

10l

* Mittlere Reichweite pro Anstrich



Skladování a trvanlivost:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar.

Likvidace:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar.

Standardní věty o nebezpečnosti:

GHS02



Gefahr

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

UN 1170

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.02.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de