



Zur Anwendung in Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall

Natürliche, physikalische Wirkung. Frei von Bioziden.

Schimmelschutzfarbe 695

In Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. LEINOS Schimmelschutzfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt, lösemittelfrei auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe, diffusionsoffen. Die Farbe besitzt eine Trockendeckkraft. Feuchte Stellen an der Wand zeichnen sich transparent ab. Aufgrund ihrer Wirkungsweise ist die Farbe nicht waschfest.

Technické vlastnosti:

Lösemittelfrei. Die Wirkung beruht auf einem Kristallisationsprozess. Dadurch können die Farbinhaltsstoffe den Organismen (Schimmel, Algen, Pilze etc.) nicht mehr als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen.

Barevný odstín:

Weiß. Abtönung mit Abtönfarbe möglich.

Složení:

Wasser, Kieselsäure, Kochsalz, Calciumsulfat, Cellulose, Stärke, Titandioxid und Pflanzenauszüge. Dieses Produkt enthält max. 1,0g/l VOC. EU- Grenzwert für dieses Produkt (Kat.a): 30g/l (2010).

Podklad a příprava:

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen und Ausblühungen sein.

Zpracování:

Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung sichtbar. Vor der Trocknung sieht die Farbe wie ein nichtdeckender Anstrich aus. 2 Anstriche sind erforderlich, damit eine sichere Wirkung eintritt. Wichtig: Schwere Bauschäden, Feuchtigkeitsquellen etc. müssen behoben werden. Überstreichbar mit Leinos Wandfarben.

Doba schnutí:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte. Trocknung nach wenigen Minuten - hohe Feuchtigkeit führt zur Verlängerung der Trockenzeit. 2. Anstrich nach 2 - 3 Stunden.

Velikost balení a spotřeba:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 l reicht für ca. 6,5 m² pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Gebinde

reicht für...*

1l	6,61 m ²
2,5l	16,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 20

Ředící a čistící prostředky:

Warme Seifenlauge.

GISCODE:

M-DF 01

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de