



Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind.

## Wand-Wachsfinish 350

Verleiht dem Oberflächen Schutz gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

### Oblast použití:

Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Naturharz-Dispersionfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 601 gestaltet wurden.

### Technické vlastnosti:

Offenporiger Schutzfilm aus natürlichen Rohstoffen. Schützt gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Erhöht die Wischfestigkeit.

### Složení:

Nussöl, Safloröl, Naturharzester, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffine, Benzisothiazolinon, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 430 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010).

### Zpracování:

Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel sparsam auftragen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

### Velikost balení a spotřeba:

Ca. 35 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Sparsam verwenden, um Trocknungsstörungen zu vermeiden.

<i>Gebinde</i>	<i>reicht für...*</i>
<b>0,75l</b>	21,5 m <sup>2</sup>
<b>2,5l</b>	71,5 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

### Skladování a trvanlivost:

Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

### Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

### Ředící a čistící prostředky:

LEINOS Verdünnung 200.

### GISCODE:

Ö 60

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40.



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**