Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Ohne Chlorchemie.

Schimmel-Exx 960

Obecný popis:
Zur Desinfektion von oberflächigem Schimmelbefall, ohne Chlorchemie.

Technické vlastnosti:
Leicht fließende Flüssigkeit.

Barevný odstín:
Farblos.

Složení:
Vergällter Gärungsalkohol (Ethanol), Wasser, Zedernholzöl. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Zpracování:
Schimmel großflächig einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/absaugen. Vorgang evtl. wiederholen. Für gute Belüftung sorgen! Bei intensivem Befall Oberputz abschlagen und möglichst mit Kalk verputzen.

Velikost balení a spotřeba:

100 - 150 ml/m^2.

Gebinde	*reicht für...**
0,5l	4 m^2
1l	8 m^2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:
Kühl und trocken lagern. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

Likvidace:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 07 07 04.

Ředící a čistící prostředky:
Wasser.

Standardní věty o nebezpečnosti:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

GHS02

Gefahr

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Enthält Zedernholzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40.

UN-Nr. 1170
Baua-Nr.: N-48018

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
Stand: 07.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de